



## Pietre de marmură pentru suprafețe decorative

### Caracteristici

Cu ajutorul pietrelor de marmură

**HADALAN® MST 89M**, rezistente la abraziune și la acțiunea luminii, puteți obține pardoseli de calitate superioară. Bucățile de piatră sunt supuse unui tratament special, prin care se sparg marginile și colțurile, astfel încât acestea să fie ușor de utilizat.

- Rezistente la lumină
- Culoare rezistentă
- Rezistente la abraziune
- Rezistente la apă
- Culori naturale

### Utilizare

Împreună cu liantul HADALAN® Binder, **HADALAN® MST 89M** este utilizat pentru acoperire decorative, anti-alunecare și anti-zgâriere, pentru spații interioare și exterioare.

### Aplicații

- Balcoane, curți interioare și terase
- Pardoseli interioare
- Trepte și scări exterioare
- Substraturi minerale

### Specificații

Ambalaj	Sac PE
Pachete	25 kg
Formă de livrare	42 pachete/pal.
Dimensiune particule	2-4 mm
Culoare	gri, verde, roz, alb, negru, gri-marro, gri deschis, terracotta, bej, bej deschis, maro roșcat, bordo, bej închis, antracit
Dimensiune particule	4-8 mm
Culoare	roz, gri deschis
Depozitare	spații uscate, 24 luni

### Cantitate necesară

Dimensiune granulație 2 - 4 mm pentru o grosime a stratului de 8 mm

aprox. 12 kg/m<sup>2</sup>

Dimensiune granulație 4 - 8 mm pentru grosime a stratului de 12 mm

aprox. 25 kg/m<sup>2</sup>

HADALAN® MST 89M



## Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie stabil, uscat, curat, fără praf sau reziduuri de material de curățare sau orice alte substanțe care ar putea reduce aderența.

Atunci când se produc modificări de temperatură importante însoțite de umiditate relativă ridicată există riscul formării condensului la suprafața substratului. Înainte de a începe aplicarea stratului, se va îndepărta acest strat de apă.

## Aplicare

1. În funcție de utilizare, **HADALAN® MST 89M** va fi amestecat cu liant în proporție de 3,5 - 7 %. Dacă este necesar, se vor efectua teste înainte de aplicarea produsului.
2. Produsul obținut prin amestecare cu mistria se aplică uniform pe suprafața pregătită, apoi se nivelează și se compactează omogen cu ajutorul unui netezitor.
3. Curățați instrumentele cu care ați aplicat **HADALAN® EPV 38L** imediat după utilizare.
4. Vă rugăm să consultați fișele tehnice cu date de securitate și instrucțiunile de utilizare "Renovare, acoperiri și suprafețe decorative obținute cu produsele plastice lichide HADALAN® PUR" pentru informații suplimentare.

## Produse incluse în sistemul hahne

HADALAN®BM1K32P

HADALAN®LF6812P

HADALAN® EPV 38L

### Indicații importante

- Respectați indicațiile din instrucțiunile noastre de utilizare și din fișele cu date de securitate.
- Pentru a obține suprafețe cu aspect similar, utilizați produse **HADALAN® EPV 38L** din același lot. Este posibil să existe diferențe de culoare între produse din loturi diferite.
- Atunci când aplicați produsul, asigurați-vă că suprafața este înclinată corespunzător, pentru ca acoperirea aplicată pe stratul de piatră naturală să poată fi drenată și pentru a evita astfel formarea de acumulări de produs.

## Ingrediente

Piatră naturală

## Prevederi/recomandări de siguranță

Nu sunt necesare măsuri suplimentare.

## Eliminare

Se vor respecta regulamentele locale cu privire la eliminarea deșeurilor.

## Producător

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Informațiile din acest document se bazează pe numeroase teste și pe experiența practică. Totuși, acestea nu pot fi aplicate în cazul fiecărui tip de utilizare. Dacă aveți îndoieli, vă recomandăm să testați produsul înainte de a-l utiliza. Datorită procesului continuu de îmbunătățire a produsului, aceste informații pot face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. Se aplică Termenii și Condițiile Generale ale companiei noastre. Versiune datată 02/2016.

