

Granule colorate pentru designul suprafețelor decorative

Proprietăți

HADALAN® ColourChips 89V sunt granule decorative colorate, rezistente la lumină, pentru realizarea de acoperiri de sol atractive.

- Rezistente la lumină
- Culoare persistentă
- Ușor de prelucrat

Utilizare

HADALAN® ColourChips 89V se utilizează împreună cu produsul de acoperire HADALAN® respectiv pentru a crea sisteme decorative de protecție a suprafețelor, atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Aplicații:

- Suprafețe balcoane și terase
- Suprafețe de pardoseală, interioare
- Placare cu faianță și gresie
- Substraturi minerale

Date tehnice

Ambalare	Cutii de carton
Recipient	1 kg
Tonuri de culoare	Nr. 100 gri/alb Nr. 110 albastru/gri Nr. 120 bej/gri Nr. 130 galben/alb Nr. 140 maro/alb Nr. 150 albastru pastel/ alb
Dimensiunea granulelor	2 - 8 mm
Depozitare	uscat, 24 luni

Consum

În funcție de aplicație	0,08 - 0,3 kg/m ²
Dispersie a contrastului în funcție de aspectul dorit	0,05 - 0,15 kg/m ²
Împrăștiere pe întreaga suprafață	0,25 - 0,3 kg/m ²

Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să aibă capacitate portantă, să fie uscat la suprafață și să fie lipsit de murdărie, praf, reziduuri de agenți de curățare sau alte substanțe separatoare.

În cazul unor schimbări semnificative de temperatură, în combinație cu o umiditate atmosferică crescută, există pericolul formării de apă de condens pe suprafața substratului. Înainte de începerea lucrărilor de acoperire, această peliculă de apă trebuie să se fi uscat complet.

Aplicare

1. **HADALAN® ColourChips 89V** se împrăștie într-un strat de adeziv aplicat anterior, cât timp este încă umed.
2. Împrăștierea pentru intercalare se poate face manual, sau cu o cupă de împrăștiere sau cu un suflator Chiron.
3. După întărirea completă, este necesară o etanșare finală transparentă.
4. Detalii suplimentare pot fi obținute din codurile tehnice de practică respective sau din instrucțiunile de prelucrare "Renovare, acoperire și design decorativ cu materiale plastice lichide HADALAN® PUR.

Produse de sistem hahne

HADALAN® PUR Top 32P
HADALAN® Topcoat M 12P
HADALAN® PUR Top 32P transparent
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® VS 12E
HADALAN® VS-E 12E
HADALAN® LF41 12E
HADALAN® LF51 12E

Precizări importante

- Respectați instrucțiunile de prelucrare sau codurile tehnice de practică ale produselor de sistem respective.
- **HADALAN® ColourChips 89V** trebuie protejat de umiditate în timpul prelucrării. Depozitați-le la loc uscat.

Ingrediente

Granule polimerice colorate

Instrucțiuni/recomandări de siguranță

Nu sunt necesare măsuri speciale de siguranță.

Eliminare

Trebuie respectate reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

Producător

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Aceste informații se bazează pe teste extinse și pe experiența practică. Cu toate acestea, nu pot fi aplicate la orice tip de lucrare. Datorită îmbunătățirii continue a produsului, aceste informații pot fi modificate fără notificare prealabilă. Se aplică Termenii și Condițiile noastre generale.

Versiune: 2.2016